

Banden

- Diverse bandenmerken en -maten leverbaar

Accessoires

- Putslang of tussenslang
- Beregeningsarm (tot 33m)
- Sproeikanon
- Sleufkoutersysteem of injectiesysteem
- Sporenwissers
- Materiaalkoffer
- Haspel en waterreservoir op druk
- Gecentraliseerde of automatische smering

Afwerking

- Kleur van ton en chassis naar keuze
- Breedteverlichting voor en achter
- Breedteverlichting zijdelings
- Werklichten met bediening in cabine
- Stekker voor verlichting achteraan
- 2 hydraulische koppelingen achteraan
- Spatlap over volle breedte
- Herhalingslichten

Bediening

- Bediening op distributeurs van de trekker
- Bediening werklichten met keuzeschakelaar
- Automatische debietregeling
- Electrohydraulische bediening SMARTTOUCH

Pneus

- Différents types et marque de pneus disponibles

Accessoires

- Tuyau de fosse 6m (6")
- Bras d'irrigation (jusqu'à 33m)
- Canon d'eau
- Des injecteurs
- Effaceur de traces
- Coffre à outils (acier ou plastique)
- Dévidoir de tuyau et réservoir de l'eau sous pression
- Graissage centralisé ou automatique

Finition

- Couleur de tonneau et chassis au choix
- Feux de gabarit avant et arrière
- Feux de gabarit latéral
- Phare de travail avec commande de la cabine
- Prise électrique à l'arrière
- 2 prises hydraulique à l'arrière
- Bavette arrière sur toute la largeur
- Éclairage à répétition arrière

Commande

- Commande sur les distributeurs du tracteur
- Commande de phare de travail avec sélecteur
- Régulateur du débit automatique
- Commande électrohydraulique avec SMARTTOUCH



Mengmestwagen / Tonne à lisier



Deroo Constructie 2021/11 - Opmaak: www.mixwerk.be

Deroo constructie

Nijverheidsstraat 8 - 10
8970 Poperinge

T +32 (0)57 33 68 16
info@derooconstructie.be

www.derooconstructie.be

Standaard uitrusting / Equipement standard

- Versterkte, gegalvaniseerde tank
 - Industriële koppeling Scharmüller - oog
 - Hydraulische steunvoet met handpomp
 - Geveerde dissel
 - Vaste assen ø130 – 406x120 (Colaert)
 - Lastafhankelijke luchtremmen
 - Chassis gemetalliseerd en geschilderd (2K)
 - Vacuümpomp met veiligheids
 - Kardan kr 35
 - Vochtvang - geluidsdemper
 - Niveaubuis
 - Zijkraan en achterkraan met snelkoppeling (6")
 - Hydraulisch kraan achteraan (6")
 - Putslang 5m (6")
 - Sproeiverdeler met spatplaat
 - Metalen spatborden met slangenrek
 - LED-verlichting
 - Wielen 600/55 x 26.5
 - COC Gekeurd
- Cuve renforcé et galvanisé
 - Attelage tournante
 - Béquille hydraulique à pompe manuelle
 - Timon à ressort
 - Essieux fixes ø130 – 406x120 (Colaert)
 - Freinage pneumatique, proportionnel à la charge
 - Châssis métallisé et peint (2C)
 - Pompe à vide avec lubrification
 - Cardan cr 35
 - Epurateur - silencieux
 - Tube de niveau
 - Vanne latérale et arrière avec raccord rapide (6")
 - Vanne hydraulique à l'arrière
 - Tuyau de fosse 5m (6")
 - Diffuseur + bande anti-eclabouseuse
 - Garde-boues en acier avec support pour les tuyaux
 - Eclairage LED
 - Pneus 600/55 x 22.5
 - COC - Controle technique

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

TYPE	Inhoud	Tank afmetingen	Aantal assen	Type pomp	Ophanging
TYPE	Charge	Dimensions cuve	Nombres d'essieux	Type pompe	Suspension
AT16	16m³	Ø1,95m x 5,5m	2	BP MEC13500–540tr	Mech - bogie
AT18	18m³	Ø1,95m x 6,0m	2	BP MEC13500–540tr	Mech - bogie
AT20	20m³	Ø2,10m x 6,0m	2	Jurop PNR155–540tr	Mech - bogie
AT22	22m³	Ø2,00m x 7,0m	3	Jurop PNR155–540tr	Hydr
AT24	24m³	Ø2,10m x 7,0m	3	Jurop PNR155–540tr	Hydr
AT26	26m³	Ø2,20m x 7,0m	3	Jurop PNR155–540tr	Hydr
AT28	28m³	Ø2,25m x 7,0m	3	Jurop PNR155–540tr	Hydr

Opties / Options

Chassis

- Hydraulische asvering
- Liftas – hydraulische gewichtsoverdracht
- Meeloopas
- Gedwongen gestuurde as
- Assen ø150 - rem 410/180 (BPW)
- Hydraulisch geveerde dissel
- Industriële balkkoppeling Scharmüller (K80)
- Hydraulisch uitschuifbare as
- Free wheel tractie
- Automatische uitlijning van de assen
- Bandendruksysteem met V4000 compressor

Chassis

- Suspension hydraulique des essieux
- Essieu éleuable
- Essieu suiveur
- Essieu autodirecteur
- Assen ø150 - frein 410/180 (BPW)
- Timon à suspension hydraulique
- Attelage industriel boule (K80)
- Essieu de rallonge
- Essieu moteur (Free wheel)
- Alignement automatique des essieux
- système de gonflage des pneus avec V4000 compresseur

Pomp / Ton

- Verschillende merken pompen naar keuze
- Hydraulisch aangedreven vacuümpomp
- Hydraulisch omschakelen van de pomp
- Groothoekkardan
- Turbovuller 8"
- Duoconnect (2x 6" aansluiting)
- Steenvanger/versnijder
- Hydraulische aanzuigarm 8", 2-delig
- Hydraulische aanzuigarm 8" voor trechter
- Extra aansluiting 6" of 8" met snelkoppeling
- Aansluiting oriënteerbaar (zwenkarm)
- Luchtinlaat bovenaan
- Ingewerkte wielkasten
- Hefinrichting met snelhaken
- Mangat zijdelings

Pompe / Tonneau

- Différents marque de pompe à vide disponibles
- Transmission hydraulique de la pompe à vide
- Inverser la pompe à vide hydrauliquement
- Cardan à grand angle
- Remplissage turbo 8"
- Duoconnect (2x 6")
- Filtre de coupe
- Bras d'aspiration hydraulique 8", 2 pièce
- Bras d'aspiration hydraulique 8" pour entonnoir
- Vanne supplémentaire 6" ou 8" avec raccord rapide
- Vanne orientable
- Vanne d'air en haut
- Roues intégrés
- Élévateur avec crochets rapides
- Trou d'homme latérale

